



日本語

- 1.ご挨拶
- 2.装着に関して
- 3.保守管理に関して
- 4.保証に関して





1. ご挨拶 (ringraziamenti)

この度はマービックホイールをお選びいただきましてありがとうございます。

私どもの製品の生産工程は、熟練の職人の最高の技術と品質管理の下で行われております。

ここに、お客様に必要となる正しい装着、保守管理、そして製品保証についてご案内させていただきます



2. 装着 montaggio

製品装着前には、スプロケットキャリアやその他の構成部品、ベアリングやスペーサー等々への必要箇所への給油を行って下さい。

スプロケットの装着にはロックタイトを使用し、**50Nm** のトルクにて締め付けて下さい。


装着する上で、**M8** ボルトは **30Nm**、**M6** ボルトはロックタイトを使用した上で **11Nm** のトルクにて締め付けて下さい。





ホイールは重要保安部品であると同時に、装着への技術も必要です。装着においては技術的に信頼のおけるワークショップにての装着をお薦めいたします。



	<p>鍛造ホイール用ス プロケット 5 ホール PCD 100mm ボルトホール径 10.5mm スプロケットセン ル径 76mm</p>
---	---



3. 保守管理 manutenzione

マグネシウム製及びアルミニウム製の全てのマービックホイールには、塗装前に特別な耐腐食に優れた表面処理が施されております。

製品の洗浄は真水で行うか、クリーナーを使用する場合は、マグネシウムホイール専用の

クリーナーまたは塗装面へのダメージを与えないクリーナーを使用して下さい。

ホイールには専用のエアバルブ、ベアリング、スペーサー、ボルト、ナット、フランジ、ヘリコイルが使用されております。これらの交



換時には、マービック純正品またはマービックにより推奨されるものの使用をお願いします。

マグネシウムホイールにとって塗装はもつとも重要で、飛び石や不適切なクリーナー等々の使用により発生した塗膜の剥離は、製品の耐久性に大きな影響を及ぼします。

塗装が剥がれた部位は速やかに補修を行い、マグネシウムの表面の酸化を抑制して下さい。



4. 保証 garanzia

製品の正しい使用下において、万一製品に不具合が発生した場合は、製品に付帯する1年間のメーカー保証により、別途保証規定で定められる方法により保証が受けられます。

万一製品に不具合が発生した場合は速やかに購入販売店、輸入元への報告を行い、ご相談下さい。

*万一の際の円滑な処理の為にも、正しい保守管理および技術的に信頼をおけるワークショップでの装着をお薦めいたします。

