



WHEELS & MAGNESIUM COMPONENTS



DOTAZIONI TECNICHE

Tutte le ruote Marvic vengono corredate da organi di montaggio di alta qualità. L'allestimento comprende cuscinetti ad alto scorrimento, gommini parastrappi, il porta corona (fuso in magnesio o in alluminio ricavato dal pieno) e distanziali anodizzati in Ergal 7075 T6. Ove richiesto vengono forniti anche helicoils in grado di preservare le sedi. Completano il quadro valvole aria a 90° personalizzate Marvic.

Porta corona

I porta corona forniti da Marvic possono avere differenti caratteristiche tecniche. Ricavati dal pieno in Ergal 7075 T6 oppure fusi in magnesio, a cinque o a sei fori i porta corona Marvic costituiscono un reale valore aggiunto grazie alle caratteristiche di leggerezza e resistenza. Essenziali ed estremamente funzionali tutti i porta corona sono corredate da organi di montaggio leggeri e di alta qualità assemblati con la massima accuratezza.

Foratura Corona

I porta corona Marvic necessitano di una corona speciale non fornita dall'azienda.

Il porta corona fornito potrà ospitare una corona a 5 fori da 10.5mm su interasse 100mm, centraggio 76mm, oppure una corona a 6 fori da 10.5mm su interasse 100mm, centraggio 80mm in base alle differenti applicazioni.

